

SDK/J Authentication Package v1.0 設定ガイド

SDK/J Authentication Package Version:1.0



重要

Copyright © 2009 Ricoh Co., Ltd.

ご注意

1. 本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。
2. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載、配布することはできません。
3. 本書および本書の対象となるサンプルコードについて、当社は、何らの保証もいたしません。
本書および本書の対象となるサンプルコードを使用したことにより生じるお客様の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社は一切その責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
4. 商標について
Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
PostScript、Acrobatは、アドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドがライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Java、JVM (CVM)、CDCは、すべてSUNの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Eclipseは、eclipse.orgの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
OSGi(TM)はThe Open Services Gateway Initiativeの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Apacheは、The Apache Software Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。

目次

1. 本書の目的	2
2. 対象読者	3
3. PC/SC daemon の設定.....	4
3-1. ap.properties編集による設定	4
3-2. 有効機能選択による設定	4
4. Panel Service API の設定.....	5
4-1. ap.properties編集による設定	5
4-2. 有効機能選択による設定	5
変更履歴	6

1. 本書の目的

本書は、Device SDK Type-J（以下、SDK/J）に SDK/J Authentication Package 使用のための設定をする手順を記載したガイドです。このガイドの目的は、SDK/J Authentication Package の使用にあたっての方法ならびに注意すべき事項に関する情報を、使用者に提供することです。

2. 対象読者

SDK/J Authentiation Package の使用にあたっての方法ならびに注意すべき事項に関する情報が記述されています。

このガイドでは、次の知識を必要とします。

- SDK/J Authentiation Package に関する知識

3. PC/SC daemon の設定

PC/SC daemon は、PC/SC 準拠スマートカードリーダーのための generic CCID ドライバを提供します。

PC/SC 準拠のスマートカードリーダーを使用する場合、本設定を有効にします。

設定は、3-1、3-2 どちらの手順でも行うことができます。

3-1. ap.properties編集による設定

SDK/J SD カードの以下のプロパティファイルの値を、編集してください。

`/sdk/ap/ap.properties`

- ・ PC/SC daemon を有効にする場合

```
jp.co.ricoh.dsdk.ap.pcscd=1
```

- ・ PC/SC daemon を無効にする場合（デフォルト）

```
jp.co.ricoh.dsdk.ap.pcscd=0
```

3-2. 有効機能選択による設定

SDK/J の有効機能選択メニューより、「PC/SC」の有効/無効を変更してください。

デフォルトは「無効」に設定されています。

有効機能選択の詳細は、SDK/J のユーザーズガイドを参照ください。

4. Panel Service API の設定

Panel Service API を使用する場合、本設定を有効にしてください。

設定は、4-1, 4-2 どちらの手順でも行うことができます。

4-1. ap.properties編集による設定

SDK/J SD カードの以下のプロパティファイルの値を、編集してください。

`/sdk/ap/ap.properties`

・Panel Service を有効にする場合

```
jp.co.ricoh.dsdk.ap.panelservice=1
```

・Panel Service を無効にする場合（デフォルト）

```
jp.co.ricoh.dsdk.ap.panelservice=0
```

4-2. 有効機能選択による設定

SDK/J の有効機能選択メニューより、「PanelService API」の有効/無効を変更してください。

デフォルトは「無効」に設定されています。

有効機能選択の詳細は、SDK/J のユーザーズガイドを参照ください。

変更履歴

Ver. 1.0_5.03	SDK/J 4.10用ドキュメントをベースに作成
---------------	--------------------------